

Shuriken(手裏剣)リビジョンB

全高64mm超ロープロファイルマルチソケット対応CPUクーラー
オリジナル設計12mm厚10cmファン搭載、6mm径ヒートパイプ3本使用

SHURIKEN Revised
NB
CPU Cooler



仕様概略

- SCSK-1100 JAN:4571225043661
- サイズ・・・[図示](#)
105×116×高さ64mm(クーラー全体)
100×100×厚さ12mm(搭載ファン)
- ファン回転数: 650±200rpm ~ 2200rpm±10%(PWMによる可変)
- ノイズ・風量: 11.81CFM/10.5dBA~31.91CFM/31.67dBA
- ファン接続: PWM4ピン
- ベアリング: スリープベアリング
- 対応CPU
intel P4ソケット478/775/1366
AMD Athlon64ソケット754/939/940/AM2/AM3
- ヒートパイプ: 6mm径×3本
- 重量: 355g

製品の特徴

- **オリジナル設計「12mm厚10cmファン」採用で驚異の全高64mmを達成した超ロープロファイル仕様のCPUクーラー！**
スリムケースを始めとしたあらゆるケースで使用可能です。
※12mm厚10cmファンは90/92mm角ファンと同じ穴位置でネジ留め可能です。
※市販の90/92mm(リブ無しタイプのみ)ファンへの換装が可能です。
- トップフロータイプでCPUソケット周辺の熱の滞留を防ぎます。
- PWMコントロール対応。
※PWM機能に同等していないマザーボードに接続した場合、本製品の搭載ファンは最大回転数で駆動します。
- マルチソケット対応！
従来のintelソケット478/775およびAMDソケット754/939/940/AM2に加え、新たにintelソケット1366プラットフォームにも対応。
- 「VTMS」搭載！！
VTMS・・・Versatile Tool-Free Multiplatform System
お馴染みの簡単ワンタッチ交換式クリップシステムを採用。
取付け作業における面倒なネジ留めや専用バックプレートが一切不要です。
従来の775クリップから775/1366CLIP(SCCLV-1366)を付属することでソケット1366も取付けが可能となりました。
- グリス、図解入り日本語マニュアル付属。
- RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

ダウンロード

- [マニュアル](#)

備考

※付属PWMファンについて※
4ピンPWMファンは、マザーボードのBIOSの制御により、ファンの回転数が可変するものとなります。

PWM動作を有効にするには、マザーボードによってBIOS上でPWMに関する設定をする必要があります。PWMに接続する例などの詳細については[こちら](#)

付属品



製品本体



ソケット775と1366のクリップは775/1366CLIP Type.VTMS



775/1366クリップ取付け



478クリップ取付け



754/939/940/AM2クリップ取付け



パッケージ



[TOP](#)>[CPU Cooler](#)> Shuriken(手裏剣)リビジョンB

[このサイトについて](#) | [プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#)

Copyright(C) 2007-2009.Scythe Co.,Ltd. All Rights Reserved.